



FINPLAST

LE PITTURE

PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

packaging

FINSATIN

SMALTO ACRILICO SATINATO ALL'ACQUA

Smalto acrilico satinato all'acqua per interni ed esterni. La sua particolare formulazione gli conferisce caratteristiche prestazionali elevate in fase di applicazione (non cola) e una durabilità nel tempo elevata (non ingiallente). Di impiego universale su tutti i più comuni supporti (ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, etc.) opportunamente preparati; la quasi completa assenza di odori e solventi ne permette un facile e gradevole uso anche in ambienti poco areati.




LT 14 LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1,2 - 0,02 g/ml
CONTENUTO SOLIDO	47% in peso
ASPETTO	Satinato
COLORE	Bianco / Cartella colori Finplast
LEGANTE	Acrilico
RESA	Fino al 5% con acqua - 12 m ² /l per la prima mano (in funzione dell'assorbimento del supporto)
DILUIZIONE	Pronto all'uso; diluibile
TEMPI DI ESSICCAZIONE	Fuori polvere dopo 30min; ricopertura dopo 24h

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Pitturazione estetico-protettiva su supprti quali ferro, legno, muro, fibrocemento, pvc, lamiera zincata etc., ove sia richiesta una elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'abrasione e al lavaggio.

codice prodotto

947

applicazione

Pulire con cura il supporto da verniciare, quindi procedere con una accurata carteggiatura. Ferro nuovo: applicare una mano di antiruggine e 2 mani di smalto.

Legno nuovo: applicare una mano di fondo e 2 mani di smalto.

Supporti verniciati: direttamente 2 mani di smalto, purché le vecchie pitture siano ben ancorate ed in buone condizioni.

Mescolare in modo omogeneo prima dell'uso avendo cura di operare anche sul fondo del barattolo. Non applicare in caso di temperature inferiori a 10°C o in presenza di eccessiva umidità relativa. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna.

smaltimento

