



## **IDROPITTURE INTERNI**

## packaging

# BIANCOLUX EXTRA ANTIMUFFA

IDROPITTURA ACRILICA SUPERCOPRENTE TRASPIRANTE PER INTERNI ANTIMUFFA

Idropittura antimuffa, per interni, acrilica, antigoccia, dotata di elevata copertura e di un gradevolissimo bianco satinato. Traspirante e lavabile.

#### caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ
Media
CONTENUTO SOLIDO
ASPETTO
SOLVENTE
1.61 kg/l
Media
80%
Opaco
Acqua

PIGMENTO Biossido di titanio

ESSICCAMENTO 3/5 ore RESA 500 gr/m²

COLORE Come da cartella colori/bianco

LEGANTE Acrilico

CARICA Carbonati di calcio

#### impiego

Tinteggiatura estetica di pareti interne lisce e/o rasate a stucco dove sia richiesta anche una notevole resistenza all'attacco batterico. Le muffe preesistenti vanno neutralizzate col FINMUFFA1 e poi rimosse.

## applicazione

Applicare con pennello o con rullo.

Applicare in almeno 3 mani su muri nuovi o due mani previa applicazione di fissativo FINISOL 2 (V. SCHEDA TECNICA)


1° mano: diluire al 30% in peso (48% in volume) con acqua. 2°/3° mano: diluire al 25% in peso (40% volume) con acqua.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.



LT 14 LT 10 LT 5 LT 2.5

#### pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano 33 confezioni x pallet

#### codice prodotto

926

#### smaltimento



<sup>\*</sup> È possibile, su richiesta, raffinare il prodotto con microsfere.