



FINPLAST

LE PITTURE



IDROPITTURE INTERNI

packaging

SMALTOLUX

SMALTO ALL'ACQUA

Smalto lavabile satinato per interni, dotato di elevata copertura e resistenza, inodore e di gradevole aspetto estetico. Disponibile anche brillante.




LT 10 LT 5

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

PESO SPECIFICO	1.35 kg/l
DILUENTE	Acqua
PIGMENTO	Biossido di titanio, Ossidi di ferro
ESSICCAMENTO	Da 5 a 10 minuti s.c.a.
RESA	500 gr/m ² in due mani
LEGANTE	Acrilico
CARICA	Inerti quarziferi
DILUIZIONE	5% massimo con acqua



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

codice prodotto

Tinteggiatura estetica e protettiva di pareti ove sia richiesta un'ottima resistenza ai lavaggi con comuni detergenti, senza sviluppo di odore di solventi. Ideale per la tinteggiatura delle fasce di 2 metri d'altezza per ambienti sanitari, alimentari ecc.

947

applicazione

smaltimento

Applicare con pennello o con rullo.

Intervallo fra le mani: dalle 2 alle 4 ore

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

