



FINPLAST
LE PITTURE



IDROPITTURE INTERNI

packaging

ULTRALUX ANTICONDENSA

IDROPITTURA TERMOISOLANTE, ANTIMUFFA, SILOSSANICA
SATINATA, SUPERLAVABILE.

Idropittura altamente traspirante e lavabile, specificamente formulata per isolare termicamente pareti e soffitti particolarmente esposti e sui quali è frequente la formazione di condensa, e conseguentemente di muffe.




LT 14 LT 5

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

LEGANTE	Acril-silossanico
PESO SPECIFICO	1,16 kg/l
CONTENUTO SOLIDO	80% c.ca
ESSICCAMENTO	2/4 ore c.ca
RESA	600 gr/m ² in 2 mani
COLORE	Bianco
DILUENTE	Acqua
ASPETTO	Bianco satinato
PIGMENTO	Biossido di titanio
CARICHE	Carbonati di calcio; caolino



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Tinteggiatura protettiva di pareti e soffitti esposti esternamente alle intemperie, soprattutto al freddo.

codice prodotto

917

applicazione

Applicare con rullo / pennello in almeno 2 mani su fondo pulito, asciutto e precedentemente fissato con una mano di pittura FINALUX ACRILICO diluito al 30% con acqua.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

