



# FINPLAST

LE PITTURE



## IDROPITTURE INTERNI

## packaging

# FINASIL EXTRA

PITTURA TRASPIRANTE ANTIBATTERICA PER INTERNI

Idropittura semilavabile a base di resine sintetiche ed additivi tixotropanti; lascia traspirare il supporto.




LT 14 LT 10 LT 5 LT 2,5

## caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1.64 kg/l
VISCOSITÀ	Elevata
CONTENUTO SOLIDO	70%
ASPETTO	Opaco
SOLVENTE	Acqua
PIGMENTO	Biossido di titanio
ESSICCAMENTO	2/4 ore
RESA	500 gr/m <sup>2</sup>
COLORE	Solo bianco
LEGANTE	Copolimero vinilico
CARICA	Carbonati di calcio

## pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

## impiego

Tinteggiatura interna di plafoni e pareti verticali di bagni cucine e scantinati.

## codice prodotto

911

## applicazione

Applicare con pennello o con rullo.

Applicare in almeno 3 mani su muri nuovi o due mani previa applicazione di fissativo FINISOL 2 (V. SCHEDA TECNICA)

1° mano: diluire al 30% in peso (48% in volume) con acqua.  
2°/3° mano: diluire al 25% in peso (40% volume) con acqua.

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

## smaltimento

