



**FINPLAST**  
L E P I T T U R E



PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

packaging

## FINREFLECT ALLUMINIO

VERNICE ALLUMINIO PER MANTI BITUMINOSI

Smalto a base di alluminio leafing disperso in resine alchidiche a lungo olio e modificato con resine aldeiche; specificamente formulato per il trattamento di tetti impermeabilizzati con manti bituminosi, il prodotto possiede un elevato potere riflettente nei confronti della luce e del calore. La particolare formulazione consente una rapida calpestabilità del film secco ed una eccellente resistenza alle intemperie.




LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

PESO SPECIFICO	0,98 gr/cc
VISCOSITÀ	60"-70" F 4 ( a 20°C)
RESIDUO SECCO	55% +/- 2% 3 ore a 120°C
CENERI	3% +/- 1% 3 ORE A 120°C
ASPETTO	lucido / riflettente
COLORE	alluminio
LEGANTE	alchidico L.O. / aldeiche
DILUIZIONE	diluente sintetico
RESA	10 m2/kg
TEMPI DI ESSICAZIONE	Fuori polvere : 15'-17' a 20°C Fuori tatto : 20'-30' a 20°C Secco duro : 12-24 ore



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

impiego

codice prodotto

Verniciatura di tetti impermeabilizzati con manti bituminosi, o ove sia richiesto un elevato potere riflettente.

892

applicazione

smaltimento

I supporti devono essere puliti e privi di sostanze oleose , di parti disconnesse e/o friabili.

Il prodotto si può applicare con pennello / rullo tal quale , oppure per applicazione airless è preferibile diluirlo in ragione del 5-10% con diluente sintetico tipo FINDILS.

Dopo almeno 12 ore dall'applicazione della prima mano si può eventualmente dare una seconda mano .

