



FINPLAST

LE PITTURE

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

packaging

CEMENTFIN

RIVESTIMENTO SEMIELASTICO PER SUPPORTI CEMENTIZI

Rivestimento semielastico particolarmente adatto alla pitturazione estetica e protettiva di supporti cementizi, di capannoni industriali ed edifici civili. Resiste all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.




LT 14

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1.61 kg/l
DILUENTE	Acqua
ESSICCAMENTO	6/12 ore s.c.a.
PIGMENTI	Biossido di titanio, Ossidi di ferro
COLORE	Bianco, Cartella colori Finplast, a campione.
LEGANTI	Polimeri acrilici
CARICHE	Polveri di quarzo, mica
CONSUMO	600 gr/mq2 in due mani

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Pitturazione di facciate di edifici civili e industriali a base di cemento, cemento armato, intonaci tradizionali, soprattutto ove sia richiesta una notevole resistenza agli agenti atmosferici.

codice prodotto

935

applicazione

Applicazione a rullo e/o pennello previa diluizione con acqua pulita al 20-25 % in peso.

Per applicazioni con Airless è disponibile su richiesta una formulazione specifica.
Sui pannelli prefabbricati può essere più indicata una mano di fondo diluita al 30% dello stesso prodotto con un'aggiunta di fissativo ELASTOFIN FONDO seguita dalle due mani a finire di prodotto diluito al 20-25%

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

