FINPLAST
LE PITTURE

RIVESTIMENTI EPOSSIDICI

FINEPOXY 30

MALTA EPOSSIDICA ALTO SPESSORE

Malta epossidica ad alto spessore per pavimentazioni in genere, ove sia richiesta alta resistenza meccanica sia alla flessione sia alla compressione.

packaging

LT 15 LT 10 LT 5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1,90 gr/cm^3
LEGANTE	Epossi-poliamminico
CARICHE	Inerti quarziferi predosati a granulometria controllata
TEMPO DI UTILIZZO	20 minuti circa
RESISTENZA A COMPRESSIONE	> 800 kg/cm^2
RESISTENZA A FLESSIONE	> 100 kg/cm^2
RESA	17/18 kg/m^2 per cm di spessore
VISCOSITÀ	Alta

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Rifacimento di massetti per pavimentazioni che devono resistere a forti sollecitazioni meccaniche e chimico - fisiche in genere.
Rappezzi di pavimentazioni lesionate.

codice prodotto

979

applicazione

Applicazione a staggia meccanica e/o manuale.

Miscelazione in apposita betoniera da cantiere seguendo i rapporti fra i componenti A, B e C predosati ed indicati dal produttore.

Il prodotto va applicato previo trattamento di adattamento del supporto (quale scarificazione delle parti incoerenti, eliminazione di vecchie pitture e di parti ammalorate) e di primerizzazione dello stesso mediante opportuni promotori d'adesione, quale il **FINEPOXY PR**.

Le porosità possono essere saturate con **FINEPOXY M**.

smaltimento

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA) TEL +39 070 9165045/46
www.finplast-srl.com