



FINPLAST

LE PITTURE



RIVESTIMENTI POLIURETANICI

packaging

FINPOL 80 TIX

STUCCO BICOMPONENTE TIXOTROPICO

Stucco poliuretano, bicomponente, tixotropico, esente da solventi; idoneo per la sigillatura di giunti di dilatazione orizzontali e verticali; dotato di elevata elasticità.




KG 2

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1,3 gr/cm ³
LEGANTE	Poliuretano catalizzato con poliisocianati
PIGMENTO	Biossido di titanio - Ossidi di ferro
CARICHE	Quarzi micronizzati
TEMPO DI UTILIZZO	30/40 minuti circa
POLIMERIZZ. COMPLETA	3/4 giorni
RESA	In funzione dell'utilizzo
RESIDUO SECCO	99% (3 ore a 120° C.)
VISCOSITÀ	Pasta densa tixotropica
COLORI	Avorio, Rosso ossido, su richiesta

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Sigillatura di giunti di dilatazione orizzontali e verticali.
Idoneo anche nella giunzione parete-parete di prefabbricati.

codice prodotto

978

applicazione

Applicazione a spatola o con apposita pistola.

Il prodotto viene fornito in due confezioni separate contraddistinte da PARTE A e PARTE B predosate, da miscelare accuratamente con trapano elettrico dotato di apposita girante al momento dell'utilizzo. Applicare il prodotto ottenuto entro 30/40 minuti dalla preparazione.

I supporti devono essere completamente asciutti e puliti, esenti da grassi, vecchie pitture e parti incoerenti. Usare comuni mezzi di protezione (guanti). Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Le vasche adibite al contenimento d'acqua, dovranno essere utilizzate solo dopo 10 giorni e previo lavaggio delle superfici.

smaltimento

