



SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

packaging



Vernice acrilica a rapida essiccazione per segnaletica stradale su asfalto e cemento. Notevole resistenza alle intemperie e all'usura; grande adesione e stabilità alla luce. Disponibile anche rifrangente.



LT 12 LT 6 LT 3

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO 1.65 kg/l

ESSICCAMENTO Secondo condizioni ambientali

RESA In funzione del supporto da 200 a 300 gr/m2 per mano


LEGANTE Acrilico in solvente

CARICA Minerali

PIGMENTO Titanio biossido (nel bianco)

Ossidi di ferro (vari)

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano 33 confezioni x pallet

impiego

Esecuzione di segnaletica stradale di vario tipo e colore su asfalto e cemento. asciutto. Linee di delimitazione.

codice prodotto

623

applicazione

Diluenti: per l'applicazione su asfalto richiede specificatamente il solvente acetone; per l'applicazione su cemento richiede specificatamente il diluente 021. Applicazione a pennello e/o spruzzo mediante opportuna diluizione con il suo diluente specifico. Pulire accuratamente i supporti da trattare; non applicare su supporti bagnati o umidi e con temperature troppo alte o troppo basse. Usare opportuni mezzi di protezione individuale (sopratutto con il giallo) come guanti di gomma, maschere, etc.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

smaltimento

