



RIVESTIMENTI POLIURETANICI

packaging

FINPOL 30 TR

VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE

Vernice poliuretanica trasparente, monocomponente. Protettivo ravvivante per superfici a vista di materiali lapidei, cementizi, cotto e strutture metalliche. Idoneo anche per pavimentazioni industriali.



KG 5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO 1 gr/cm³

LEGANTE Poliuretanico monocomponente in solvente
ASPETTO Limpido paglierino con odore caratteristico

RESIDUO SECCO 49% (3 h. a 120° C.)


VISCOSITÀ Bassa

RESA 250/300 gr/m²

DILUENTE Specifico (Solvente 98)

POLIMERIZZ. COMPLETA 7/10 giorni

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano 33 confezioni x pallet

impiego

Verniciatura estetico/protettiva trasparente di supporti metallici e lapidei, cotto a vista, calcestruzzo, ecc. Idoneo anche come primer d'adesione per successive finiture sia epossidiche che poliuretaniche anche su supporti lisci. Ottima resistenza agli U.V. ed alle intermperie.

codice prodotto

978

applicazione

Applicazione: rullo, pennello, airless.

Applicare in 2 mani a intervalli di 6 / 12 ore.

I supporti devono essere completamente asciutti e puliti, esenti da grassi e vecchie pitture. Usare comuni mezzi di protezione (guanti). Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Le vasche adibite al contenimento d'acqua dovranno essere utilizzate solo dopo 10 giorni e previo lavaggio delle superfici.

smaltimento

