



# FINPLAST

LE PITTURE



PRIMER E INDURENTI

packaging

## FINISOL 2

FISSATIVO SPECIALE

Fissativo speciale ad acqua non pigmentato, a base di resine viniliche.




LT 20 LT 10 LT 5 LT 2 LT 1

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

PESO SPECIFICO	1.04 kg/l
VISCOSITÀ	Bassa
LEGANTE	Copolimero vinil - versatato
COLORE	Trasparente
SOLVENTE	Acqua



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

impiego

codice prodotto

Fissativo speciale con effetto ancorante in profondità.  
Solidifica gli intonaci sia all'interno che all'esterno, permettendo un'ottima adesione della finitura. Resiste agli alcali.

970

applicazione

smaltimento

I supporti devono essere puliti ed asciutti.  
Eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate dovranno essere asportate con lo SVERNICIATORE.  
Diluire il prodotto con acqua da un minimo di 1 a 4 ad un massimo di 1 a 6, a seconda dei fondi da trattare.  
Applicare con pennello o con rullo di lana.  
L'applicazione a spruzzo è sconsigliata, perchè non garantisce un sufficiente ancoraggio.

La temperatura, sia dell'ambiente che del supporto deve essere compresa tra + 5° e +35° C.

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

