



# FINPLAST

LE PITTURE

PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

packaging

## FINWOOD H<sub>2</sub>O CERATO

IMPREGNANTE A BASE ACQUA FINITURA CERATA

Impregnante per legno a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Protettivo ed altamente penetrante. Dotato di elevata penetrazione nel legno, non forma pellicola e non sfoglia. Le cere contenute conferiscono alla superficie trattata caratteristiche di idrorepellenza. Elevata resistenza ai raggi UV. È disponibile in varie colorazioni che valorizzano la naturale venatura del legno conferendo un aspetto liscio e satinato.




LT 20 LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1,04±0,02 g/ml
CONTENUTO DI SOLIDI	26,5 ± 0.5 % in peso
FINITURA	Trasparente
DILUIZIONE	Pronto all'uso se usato come finitura.
ESSICCAMENTO	Fuori polvere dopo 60 minuti Essiccazione totale dopo 10 ore Riscopertura dopo 10/14 ore
RESA	10/12 m <sup>2</sup> /lt per la prima mano 14 m <sup>2</sup> /lt per le mani successive, variabili a seconda della natura e dell'assorbimento del legno.

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

impiego

Idoneo per manufatti quali persiane, cancelli, serramenti, travi, perline, mobili ed imbarcazioni esposti ad ambienti montani e marini. Adatto ad applicazioni per esterno ed interno. Prodotto unico che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere il legno dagli agenti atmosferici. Si rinnova facilmente senza carteggiare né sverniciare.

codice prodotto

740

applicazione

Da applicarsi in 2/3 mani. Preparazione supporto:

**Legno a vista:** il supporto deve essere sano, asciutto e pulito (senza tracce di grasso, polvere, resina, etc.). in caso di legni particolarmente resinosi effettuare un pretrattamento con diluente.

**Legni già verniciati:** pitture o vernici incoerenti devono essere rimosse tramite carteggiatura o sverniciatura.

Mescolare in modo omogeneo prima dell'uso avendo cura di operare anche sul fondo del barattolo. Per legni esposti all'esterno utilizzare, come finitura, solo il prodotto colorato.

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

smaltimento

